

ГОРЕЛКА ДЛЯ МАРР ГАЗА BAVIS-030

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием инструмента внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Соблюдайте все необходимые требования безопасности, описанные в инструкции.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Используйте только высококачественный МАРР-газ или пропан.
- Перед установкой горелки в газовый баллон поверните кнопку зажигания по часовой стрелке, чтобы убедиться, что включена функция безопасности зажигания.
- Перед установкой горелки в газовый баллон убедитесь, что клапан выключен, повернув ручку регулировки подачи газа по часовой стрелке до тех пор, пока она не затянется.
- Держите горелку и газовый баллон вертикально. Поверните газовый баллон по часовой стрелке в корпус клапана горелки до тех пор, пока он не будет плотно зафиксирован и надежно прикреплен к разъему горелки. Проверьте соединение на герметичность.
- После подсоединения газового баллона к горелке проверьте все соединения на герметичность с помощью мыльной воды. Периодически проверяйте все соединения и муфты, чтобы убедиться в отсутствии неплотных соединений. При обнаружении утечки замените газовый баллон и проверьте на герметичность еще раз. Если утечка все еще происходит, горелку использовать нельзя.
- Поверните ручку регулировки газа против часовой стрелки, чтобы отключить предохранитель зажигания.
- Поверните кнопку зажигания против часовой стрелки, чтобы безопасно отключить блокировку зажигания.
- Медленно нажимайте кнопку зажигания, позволяя газу поступать в трубку горелки. Продолжайте нажимать, пока горелка не загорится.
- Чтобы включить блокировку кнопки зажигания для непрерывной работы, нажмите кнопку зажигания до упора и нажмите кнопку блокировки сверху. Затем отпустите кнопку зажигания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРЕЛКИ

- Зона максимального нагрева очень концентрированная. Она расположена на расстоянии от 1/2" до 1" дюйма от конца наконечника. Удерживание горелки слишком близко или слишком далеко от цели может снизить эффект нагрева.
- Контроль температуры: Для уменьшения эффекта нагрева горелки:
 - Увеличьте расстояние от наконечника до зоны нагрева.
 - Используйте пропан вместо МАРР или МАР/Pro газа.
 - Используйте наконечники меньшего размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снижайте давление в регуляторе для уменьшения теплоотдачи. Это приведет к перегреву наконечника.

РАБОТА В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

В холодную погоду размер пламени может быть меньше из-за более низкого давления газа. Для увеличения пламени, предварительно разогрейте газовый баллон до комнатной температуры перед использованием. Несколько раз встряхните газовый баллон, чтобы разогреть содержимое. Существует вероятность того, что пламя погаснет, если перевернуть горелку вверх дном в холодную погоду.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Выключите зажигание, чтобы погасить пламя. Если блокировка кнопки зажигания включена, потяните кнопку зажигания, чтобы разблокировать блокировку.
- Выключите клапан. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пламя может продолжать гореть в течение короткого периода времени, если горелка работала в перевернутом положении.
- Когда горелка остынет, поверните газовый баллон против часовой стрелки, чтобы отсоединить его.
- Слегка потяните кнопку зажигания, чтобы выпустить оставшийся внутри горелки газ.
- Поверните кнопку зажигания по часовой стрелке, чтобы включить предохранитель зажигания.
- Храните горелку и газовый баллон отдельно. Ознакомьтесь с другими предостережениями на этикетке газового баллона.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не пытайтесь использовать данное устройство, если вы не обучены его правильному использованию или не находитесь под наблюдением компетентных лиц. Отклонение от мер безопасности может привести к пожару, взрыву, материальному ущербу и травме пользователя.
- Использование с данной горелкой любого топлива, кроме МАРР или пропана, может привести к пожару или взрыву.
- Подожгите, пока горелка остынет, прежде чем затягивать или снимать головку горелки.
- Не направляйте горелку на лицо, других людей или легковоспламеняющиеся предметы. Никогда не пытайтесь использовать горелку в качестве прикуривателя.
- Отсоединяйте газовый баллон, когда он не используется. Никогда не храните с присоединенной к газовому баллону горелкой.
- Не присоединяйте и не отсоединяйте горелку от баллона в местах, где случайно выделившийся газ может воспламениться открытым пламенем.
- Никогда не пытайтесь модифицировать конструкцию горелки.
- Обращайтесь с горелкой также, как с любым другим хрупким инструментом. Не роняйте горелку и относитесь к устройству бережно.
- При возникновении технических неполадок в работе устройства, немедленно прекратите его использование до выявления и устранения причин неполадок.
- Работайте только в хорошо вентилируемых помещениях.
- Не работайте на деревянных или металлических поверхностях.
- Всегда надевайте защитные очки и перчатки. Используйте надлежащие инструменты для работы с горячим материалом.
- Имейте в виду, что кончик горелки может сильно нагреться во время использования. Примите меры предосторожности, чтобы защитить себя и других от случайных ожогов. Никогда не используйте горелку на горючих материалах или вблизи них. Будьте особенно осторожны рядом с автомобилями, остерегайтесь скрытых топливopроводов и баков.
- Всегда следите за тем, чтобы горелка при подключении к газовому баллону располагалась на ровной поверхности, чтобы снизить риск случайного опрокидывания. Следите за тем, чтобы горелка не была направлена в сторону, что может привести к возгоранию близлежащих предметов при включенной горелке.
- При оттаивании труб будьте очень осторожны, чтобы не перегреть окружающие материалы.
- Всегда держите огнетушитель и ведро с водой рядом с рабочей зоной. Не ставьте их на пути пламени или в таком месте, где вы не сможете дотянуться до них в случае возникновения пожара.

ВНИМАНИЕ: ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ. СОДЕРЖИМОЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников тепла или пламени. Не храните вблизи или в помещении, используемом для проживания, всегда закрывайте клапан горелки и ждите не менее 30 секунд, прежде чем отсоединить горелку от баллона. Всегда отсоединяйте газовый баллон от горелки, когда он не используется. Не вдыхайте газ, пары, испарения. В случае вдыхания паров выведите пострадавшего на свежий воздух. Избегайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу промойте большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Не бросайте в огонь.



арт. 23488



2 000000 327587

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: QUZHOU GAINS HARDWARE TOOLS CO., LTD. Add: No.02.ROOM 801, BUILDING 1, DONGFANG SQUARE, QUJIANG DISTRICT, QUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA **СДЕЛАНО В КИТАЕ**

ИМПОРТЕР: ООО «Аэросистемы», ИНН 7743778097, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, этаж 4, пом. 1, комн. 45, +7 (495) 165-75-55, mail@bavis.ru